



ISO 6150 Seri B / US MIL 4109 Profil

S 202 / S 212

Geçiş Çapı 5,5 mm / Geçiş Çapı 8 mm



Basıncılı Hava İçin Çabuk Bağlantılar

Üstünlükleri : Emniyet düğmeli bağlantı ISO 4414 ve DIN EN 983'e uygun – Sağlam – Darbelere dayanıklı – Kolay kullanımlı – Estetik koyu siyah kaplama gövdeli

Malzeme : - Gövde : Paslanmaya dayanıklı duralüminyum – Kapak, çinko kaplı çelik – Paslanmaya dayanıklı ve 50Rc kadar sertleştirilmiş çelikten - Conta : NBR – Yayılar : INOX 302 L – Bağlantı Uçları : seri R208 ve R218 paslanmaya dayanıklı 60Rc çelik veya R207 nikel kaplanmış pirinçten. Arzuya bağlı : Conta Viton > Seri 205









Sıcaklık : -20 °C ile +50 °C

Max. Kullanma Basıncı : 16 Bar

Debi : Seri S202 için 1330 l/dak - **6 Bar da ΔP : 1 Bar**

Seri S212 için 2330 l/dak - **6 Bar da ΔP : 1 Bar**



Y A P I	S202 + kod					S 212 + kod					
	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	
Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	02 101	76	26	17	15,10	02 101	88	34	22	26,13
	3/8"	02 102	80	26	22	15,74	02 102	91	34	22	26,13
	½"	02 103	83	26	29	16,60	02 103	94	34	22	26,13
Erkek Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	01 101	79	26	17	15,74	01 101	89	34	22	26,78
	3/8"	01 102	80	26	17	15,74	01 102	91	34	22	26,78
	½"	01 103	82	26	22	16,60	01 103	93	34	22	26,78
Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	6 mm	03 306	95	26	17	16,17					
	8 mm	03 308	96	26	22	16,17	03 308	105	34	22	26,78
	10 mm	03 310	98	26	27	16,17	03 310	107	34	22	26,78
	13 mm						03 313	109	34	22	26,78
İkili - Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	10 101	146	26	17	39,09	10 101	107	158	17	56,98
	3/8"	10 102	148	26	20	39,63	10 102	109	161	20	57,51
	½"	10 103	151	26	26	42,20	10 103	112	166	26	59,23
Bükülebilir ve Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	6 mm hortum	12 306	151,5	26	17	35,08					
	8 mm hortum	12 308	151,5	26	17	35,08					
	10 mm hortum	12 310	151,5	26	17	35,08					
Dişi Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu											
	¼"	02 101	51		22	1,62	02 101	46		22	3,52
	3/8"	02 102	52		22	2,19	02 102	46		22	3,52
	½"	02 103	55		22	3,14	02 103	47		25	3,71
Erkek Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu											
	¼"	01 101	42		14	1,62	01 101	46		17	3,52
	3/8"	01 102	44		17	2,19	01 102	46		17	3,52
	½"	01 103	48		22	3,14	01 103	50		22	3,71
Hortum Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Rakoru											
	6 mm	03 306	52			1,71					
	8 mm	03 308	52			1,71	03 308	46			3,52
	10 mm	03 310	52			1,71	03 310	49			3,52
	13 mm						03 313	57			3,52

Türkiye Temsilcisi : **olgu** Teknik Tic. İth. İhr. Ltd.
Atatürk Caddesi No:420, Alsancak 35220 İZMİR-TÜRKİYE
Tel.: (0232) 463 18 59 Pbx, Fax: (0232) 421 17 40
E-mail: info@olguteknik.com <http://www.olguteknik.com>