



ISO 6150 Seri C  
**S 302 / S 312**  
Geçiş Çapı 5,5 mm / Geçiş Çapı 8 mm



## Basıncılı Hava İçin Çabuk Bağlantılar

**Üstünlükleri :** Emniyet düğmeli bağlantı ISO 4414 ve DIN EN 983'e uygun – Sağlam – Darbelere dayanıklı – Kolay kullanımlı – Estetik koyu siyah kaplama gövdeli

**Malzeme :** - Gövde : Paslanmaya dayanıklı duralüminyum – Kapak, çinko kaplı çelik - Conta : NBR – Yayılar : INOX 302 L – Bağlantı Uçları paslanmaya dayanıklı 60Rc çelikten: seri S308 ve S318 - Arzuya bağlı : Conta Viton > Seri 205









**Sıcaklık :** -20 °C ile +50 °C

**Max. Kullanma Basıncı :** 10 Bar

**Debi :** Seri S202 için 1260 l/dak - **6 Bar da ΔP :** 1 Bar

Seri S212 için 2660 l/dak - **6 Bar da ΔP :** 1 Bar



Y A P I	S302 + kod					S 312 + kod					
	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	
<b>Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	¼"	<b>02 101</b>	58,5	26	17	20,13	<b>02 101</b>	74,5	34	22	35,41
	3/8"	<b>02 102</b>	63,5	26	22	20,99	<b>02 102</b>	77	34	22	35,41
	½"	<b>02 103</b>	65,5	26	27	22,13	<b>02 103</b>	80	34	27	35,41
<b>Erkek Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	¼"	<b>01 101</b>	62	26	17	20,99	<b>01 101</b>	75,5	34	22	36,91
	3/8"	<b>01 102</b>	63,5	26	17	20,99	<b>01 102</b>	77,5	34	22	36,91
	½"	<b>01 103</b>	65	26	22	22,13	<b>01 103</b>	79,5	34	22	36,91
<b>Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	6 mm	<b>03 306</b>	95	26	17	20,99					
	8 mm	<b>03 308</b>	96	26	22	20,99	<b>03 308</b>	105	34	22	36,91
	10 mm	<b>03 310</b>	98	26	27	20,99	<b>03 310</b>	107	34	22	36,91
	13 mm						<b>03 313</b>	109	34	22	36,91
<b>İkili - Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	¼"	<b>10 101</b>	92	146	17	51,05	<b>10 101</b>	107	158	17	75,75
	3/8"	<b>10 102</b>	94	148	20	51,47	<b>10 102</b>	109	161	20	76,04
	½"	<b>10 103</b>	97	151	26	52,97	<b>10 103</b>	112	166	26	77,32
<b>Bükülebilir ve Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	6 mm hortum	<b>12 306</b>	151,5	26	17	46,76					
	8 mm hortum	<b>12 308</b>	151,5	26	17	46,76					
	10 mm hortum	<b>12 310</b>	151,5	26	17	46,76					
<b>Dişi Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu</b>											
	¼"	<b>02 101</b>	50		17	3,78	<b>02 101</b>	60		17	9,21
	3/8"	<b>02 102</b>	47		21	8,21	<b>02 102</b>	60		21	9,92
	½"						<b>02 103</b>	63		26	10,92
<b>Erkek Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu</b>											
	¼"	<b>01 101</b>	48		14	4,14	<b>01 101</b>	58		17	8,85
	3/8"	<b>01 102</b>	50		19	5,49	<b>01 102</b>	60		19	9,71
	½"						<b>01 103</b>	62		22	11,20
<b>Hortum Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Rakoru</b>											
	6 mm	<b>03 306</b>	62			4,92					
	8 mm	<b>03 308</b>	62			4,92	<b>03 308</b>	70			9,28
	10 mm	<b>03 310</b>	62			4,92	<b>03 310</b>	70			9,28
	13 mm						<b>03 313</b>	75			10,13

Türkiye Temsilcisi : **olgu** Teknik Tic. İth. İhr. Ltd.  
Atatürk Caddesi No:420, Alsancak 35220 İZMİR-TÜRKİYE  
Tel.: (0232) 463 18 59 Pbx, Fax: (0232) 421 17 40  
E-mail: [info@olguteknik.com](mailto:info@olguteknik.com) <http://www.olguteknik.com>