



SM20



SM21



SM50



TP03



TP08

## STANLEY 'in Hidrolik Dalgıç Pompalarıyla, Pompalama Kapasitenizi Arttırın.

STANLEY Hidrolik pis su pompaları, bütün rakip pompalardan çok daha üstündür. Bizim pompalarımız pompalanan pis suyun içinde %25'e kadar konsantre atık olmasına karşın büyük miktarlardaki sıvıyı en etkin ve başarılı bir şekilde pompalar. Boyamaya ihtiyaç duymaz. Hepsini suya daldırabilir ve motora, rulmanlarına, pervanesine zarar gelmeden kuru çalışabilir.






**SM 20** derli toplu dizayn... Hidrolik pompaların en hafifidir. 2,54 m yükseklikte, 946 lt/dak. kapasiteye kadar pompalayabilir. Kanal içlerine daldırmak için idealdir. Katı Cisimleri 8 mm çapa kadar pompalayabilir. Hantal ve ağır elektrikli veya havalı pompalara göre en ekonomik alternatiftir. Dökme çelik veya üretilen pervaneleri mevcuttur. Hasar görmeden kuru çalışabilir.

**SM 21** ince model... Kısıtlı ve dar alanlarda çalışmak üzere yapılmıştır. 2,54 m irtifada 1125 lt/dak. kapasiteye kadar pompalayabilir. Dökme demir pervane, sıvıların aşındırıcı etkisine karşı dayanıklıdır. Zarar vermeden kuru çalışabilir.

**SM 50** yüksek kapasite... Su tahliye amacına yönelik kullanım için idealdir. Yüksek kapasiteli pompalama gerektiren işlerde kullanılacak en küçük pompadır. 9,5 mm çapa kadar katı cisimleri tahliye edebilir. 2,54 m yüksekliğe 1890 lt/dak. ya kadar pompalayabilir. Hasar görmeden kuru çalışabilir.

**TP03** hafif ve etkin pis su pompası... Petrol türevlerinin harsarsız pompalanmasında kullanılır. 75 mm çapa kadar katı cisimleri pompalamada kullanılır. 2,54 m yüksekliğe 1688 lt/dak. ya kadar pompalayabilir. Sert ve dayanıklı üretilen gövde. Hasar görmeden kuru çalışabilir.

**TP08** ağır hizmet modeli... Yüksek volümlü su, çamur, çakıl, balçık ve 75 mm çapa kadar katı cisimleri pompalar. 2,54 m yüksekliğe 3028 lt/dak. üzerinde pompalayabilir. Hasar görmeden kuru çalışabilir.



MODEL	SM 20	SM 21	SM 50	TP 03	TP 08
Pomp. Kapasitesi lt/dak.	946	1125	1875	1688	3028
Çıkış Ağızı mm	63,5	63,5	63,5	75	100
Çalışma Basıncı bar	70-140	70-140	70-140	140	140
Yağ Akış Miktarı lt/dak	15-34	15-34	30-45	26-34	26-34
Ağırlık kg	6,3	9,1	13,2	14	26,7
Uzunluk x En cm	19 x 24	40,6 x 15,9	34,6 x 29,8	35,5 x 30,5	48,3 x 38,1