

STANLEY Çift Etkili Kenetleme Aletleri ile Bağlantı yapınız...

STANLEY 'CT' kenetleme aletleri yıllarca güvenilir hizmet vermek üzere yapılmış ağır hizmet aletleridir. Çift etkili kenetleme kafaları şimdiye kadar kullandıklarınızın aynısıdır. El pompası, Akülü ve diğer yüksek basınçla çalışan kenetleme aletlerine göre birçok avantaj sağlayan orijinal düşük basınçlı kenetleme aletleridir.

STANLEY kenetleme aletleri, akülü ve diğer yüksek basınçla çalışan aletlerden 5-10 kat daha hızlıdır. El pompasına nazaran daha kolay, daha hızlı ve daha az emek gerektirir. Hidrolik sistem devreleri olan araçlardan veya güç ünitelerinden gücünü alarak çalışır. Basınç artırıcıya veya yükselticiye ihtiyacı yoktur. Yükseltme aletin içinde oluşur. Üniversal ve standart basınçta çalışabilir. İmalatında kullanım kolaylığı ve güvenliği ön planda tutulmuştur. Patentli, açık Merkez devre yada kapalı merkez devre seçicisi vasıtasıyla kolaylıkla sistem adaptasyonu sağlanır. Kademesiz 360° dönebilen silindir ve kafa kolaylıkla ağızlamayı ve kenetlemeyi sağlar. Servis giriş kenetleyici modelden 15 ton kenetleme kapasiteye kadar modelleri vardır. Diğer kalıp imalatçıların kafa tiplerine uygun modelleri mevcuttur. Size uygun 'CT' modelini STANLEY' de bulabilirsiniz. STANLEY her sıcaklıkta çalışır.

CT 04 Küçük ve hafif... Yer altı kablolarının kenetlenmesi ve servis girişlerinin sınırlandırılması için idealdir. kenetleme gücü 4000 kg. dir. Servis giriş bağlantılarının %90'nı yapabilir. 13 mm çapa kadar olan telleri içine alabilir. Kearney - 'D' yuvalı kalıplı, 'O' kalıplı ve 'W' kalıplarıyla rekabet edebilir. Alet üzerinde 'D' tip kalıp vardır.

CT 06 Kafa hariç, Anderson VC6-FTVR kenet kalıbını kullanır. Kafa da uygulanan kenetleme gücü 5443 Kg. dir.

CT 10 Bu alet, 1½" açılımlı 4 ayrı seçenekli; Burndy tipi Y35, Kearney tipi PH2, Burndy tipi Y750 ve Kearney tip WH3 kafalar ile kullanılabilir. Kullanılan modele bağlı olarak kenetleme gücü 11-12 ton dur. Modele bağlı olarak CT10, aşağıdaki kalıplarla kullanılabilir.

Burndy tipi Y35: Burndy Y35, L&H U-tip kalıp, Alcoa 12A, 12AC, 12HA, 12HAC, 30A kalıplar, Anderson HC12, HC12H kalıplar, Huskie EP410, EP410T, EP430, EP510H, PDY1220, PDY1216 kalıplar,

Burndy tipi Y750: Burndy tipi Y35, Y750 kalıplar, Alcoa 12A, 12AC, 12HA, 12HAC, 30A kalıplar, Anderson HC12, HC12H kalıplar, Huskie EP410, EP410T, EP430, EP510, PDY1220, PDY1216 kalıplar, Thomas & Betts 12 ton kalıp

Kearney tipi PH2: Kearney tipi PH2 kalıp, Huskie 510HK kalıp,

Kearney tip WH3, 1½" açılımlı kafa: Kearney tip WH3, Huskie EP510HK kalıplar

CT 15 Bu aletin iki modeli vardır. Bunlar: Burndy-Y46 kafalı veya Kearny PH2, PH14 tip kalıpları kullanabilecek bir adet üniversal kafalıdır. Uygun kalıp tutucular ile; üniversal modeli, Burndy 'P' tipi ve 'U' tipi kalıpları kullanabilir. Kalıp tutucular ayrı satılır (sipariş bilgisine bakınız). CT 15, 15 ton kenetleme gücüne sahiptir.

| MODEL | CT 04 | CT 06 | CT 10 | CT 15 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Çalışma Basıncı | 114-172 | 114-172 | 114-172 | 114-172 |
| Yağ Akış Miktarı | 11-34 | 11-34 | 11-34 | 11-34 |
| Ağırlık | 5,5 | 5,9 | 7,7 | 13,2 |
| Boy x En | 50x9,5 | 50x18 | 57x18 | 74x18 |



CT04



CT06



Model CT10 with Burndy Y35 Head

CT10



CT15

