



CH15



CH18



DR19

## KALAFAT ÇEKİCİ

	CH 15	CH 18
Kalafat uç ölçüsü	63,5 x veya 14,73 17,27mm altıgen	63,5 x 14,73 mm veya 17,27mm Ø
Darbe /Dakika	1800	1800
Yağ basıncı	70-140 bar	105-140
Yağ akış miktarı	15-23 veya 26-34 lt/dak	26-34
Uzunluk x Genişlik	43 x 8 cm	43 x 8 cm
Ağırlık	7,3 kg	7,3 kg

## KAZMA

	DR 19
Kalafat uç ölçüsü	3 ¼ x 7/8" altıgen
Yağ basıncı	105-140 bar
Yağ akış miktarı	26-34 lt/dak
Ağırlık	9,9 kg
Uzunluk x Genişlik	50 x 8 cm

### CH 15 Kalafat Tabancası

Hafif ve güçlü kalafat çekici. Sınırlı çalışma alanlarında kolaylık sağlar. Basıncılı hava ile çalışanlara nazaran daha güçlüdür. Darbe ve ısı yalıtımlı gövde ve D-tip kabzalı. Su altı modeli vardır.

### CH 18 Kalafat Tabancası

Orta ağırlıkta kalafat (yontma) işlemleri için yapılmıştır. Hafif ve güçlüdür. Genel olarak Adam giriş deliği açılması, çukur düzeltmeleri, taş yontma ve düzeltme işleri için kullanılır. Aletin sapı ve aletin ön tutamağı şoka ve sıcaklığa karşı kullanıcı konforu için izole edilmiştir. Kalafat ucu, sürgülü-bilyalı-yaylı uç tutucu ile yuvada tutulur. CH18, standart 0,580 inch altıgen ve yuvarlak bilezikli, çelik alet uçları kullanılır ve bağlantı hortumları, yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakorlarıyla birlikte tedarik edilir.

### DR 19 Kazma

Ağır balçık veya hafif yağlı taş gibi maddelerde delme işlemi için kullanılan derli toplu bir kazma küreğidir. Kullanıcının rahatlığı için, aletin sapı ve alet ucu tutamağı şoka karşı ve sıcaklığa karşı izole edilmiştir. Kazma ucu, sürgülü-bilyalı-yaylı uç tutucu ile yuvada tutulur. DR19, standart 7/8 inch altıgen ve yuvarlak bilezikli, çelik alet uçları kullanılır ve bağlantı hortumları, yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakorlarıyla birlikte tedarik edilir.

